



枠サイズ	枠組間隔 L	アンカーボルト間隔 ℓ	荷台有効長さ	荷台手摺開き間口
メートル	3.600m	2.640m	2.500m	0.850m
フィート	3.658m	2.698m	2.500m	0.850m
メートル	5.400m	4.440m	4.300m	1.880m
フィート	5.487m	4.527m	4.300m	1.880m
メートル	7.200m	6.240m	6.100m	3.330m
フィート	7.316m	6.356m	6.100m	3.330m
メートル	9.000m	8.040m	7.900m	4.860m
フィート	9.145m	8.158m	7.900m	4.860m

仕 様		安全装置	
最大積載荷重	900 Kg	安全装置	ガバナー式自動落下防止装置
最大揚程	60m		傾斜自動修正装置
昇降速度	10m/MIN. 50/60HZ		傾斜時停止装置 (2度以上)
昇降電動機	3.7KW 2基		上下制限装置
昇降方式	ラック・ピニオン		下限時自動水平装置
操作方式	手動ハンドル		組立解体時過昇防止装置
A荷台巾(1200枠)	1100mm (外寸法1200)		昇降時警報装置
B荷台巾(900枠)	800mm (外寸法900)		電源逆相防止装置
電 源	200/220V 3相交流		緩衝装置